

Alcatel-Lucent Enterprise M5s DeskPhone

M5s DeskPhone, sezgisel navigasyon ve konuşma konforu ile zengin bir SIP iletişim deneyimi sunar.

Bu zarif DeskPhone, eller serbest modunda yanıt engelleme ve tam çift yönlü arama performansı ile süper geniş bant ses sağlar. 2,8 inch renkli ekran hızlı bir şekilde bağlanmayı kolaylaştırır.

Kullanıcı deneyimi, 4 yönlü navigasyon, 8 hat tuşu, 4 yazılım tuşu ve kullanıcı dostu bir arayüz ile geliştirilmiştir.

M5s DeskPhone, USB-A ve USB-C bağlantı noktaları sayesinde bir telefondan çok daha fazlasını sunuyor. Süper geniş bant telefondan yararlanmak için bir PC'ye harici hoparlör olarak bağlamak veya Genişleme Modülü (EM200), USB kulaklık, USB anahtar gibi harici cihazları takmak mümkündür. M5s DeskPhone bir USB Wi-Fi dongle'ı destekler.

M5s DeskPhone, ayarlanabilir bir ayak standı içerir ve marka bilinirliğini artırmak için özelleştirilebilir ön yüz plakalarıyla birlikte gelir.

Standart SIP protokolü, piyasadaki başlıca açık sunucuları tarafından desteklenen zengin telefon özellikleri sağlar.

M5s DeskPhone hem harici gücü hem de Ethernet üzerinden gücü (PoE, Sınıf 2) destekler.

Telefon, ALE Easy Deployment Server (EDS) ve Easy Device Management (EDM) ile uyumludur ve kolay büyük ölçekli yapılandırma ve dağıtım sağlar.



Özellikler	Avantajlar
2,8 inch renkli ekran	İş arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle kolayca bağlantı kurun
Süper geniş bant ses kalitesi	Hoparlör için süper geniş bant ses ve ahize için geniş bant ses
USB-A ve USB-C bağlantı noktaları	İş verimliliğini artırmak için bir kulaklık, genişletme modülü veya Wi-Fi dongle bağlayın
Ayarlanabilir ayak standı ile zarif telefon	Küçük masalar, otel odaları ve hastane yatak başları için mükemmeldir
Özelleştirilmiş ön yüz	Kuruluşunuzun logosunu sergileyin ve marka farkındalığı yaratın
Standart SIP protokolü ile zengin telefon özellikleri	Tarafından sağlanan çağrı yönetimi ve konferans gibi iş özelliklerinden yararlanın tercih ettiğiniz bulut PBX sağlayıcınız
Zahmetsiz dağıtım	ALE Easy Deployment Server (EDS) ve Easy Device Management (EDM) ile uyumludur. Kolay büyük ölçekli yapılandırma ve dağıtım ile insan gücünden tasarruf

Veri Sayfası

Alcatel-Lucent Enterprise M5s DeskPhone

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

- Yükseklik: 183mm (7,2 inç)
- Genişlik: 207mm (8,1 inç)
- Derinlik: 35mm (1,4 inç)
- Ağırlık: 810 g (1,79 lbs)
(ahize ve stand ile birlikte)
- Renk: Gri
- Ayarlanabilir stand: 40° & 55°
- Duvara monte edilebilir
(isteğe bağlı bir aksesuar ile)

Ekran

- 2,8 inç, 320x240 renkli ekran

Anahtarlar

- LED'li 8 programlanabilir hat tuşu
- 4 menü tuşu
- 4 yönlü navigasyon tuşları ve OK tuşu
- İptal tuşu
- Ses kontrol tuşları (+ ve -)
- Eller serbest, sessiz ve mesaj tuşları
- Çağrı bekletme, çağrı aktarma ve tekrar arama tuşu
- Standart dialpad

Telefon Özellikleri

- 8 SIP hesabı
- Çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, çağrı aktarma, çağrı bekletme/devam ettirme, tekrar arama
- Sessize alma/ses açma, sesli posta, DND, otomatik cevaplama
- Yerel 6 partili konferans
- Çağrı Günlüğü (1000 giriş)
- Kişiler (1000 giriş)

Ses Özellikleri

- G.722, OPUS, iLBC
- G711 (A-law ve Mu-law), G.726, G.729AB
- Ses Aktivitesi Algılama (VAD), Konfor Gürültü Üretilimi (CNG), Akustik Yankı Engellemesi (AEC), Gürültü Bastırma
- DTMF: Bant İçi, RFC2833, SIP INFO
- İşitme Cihazı Uyumu (HAC)

Güç

- Ethernet Üzerinden Güç (IEEE 802.3af), Sınıf 2
- Güç tüketimi boşta/aktif: 1,9 W/2,7 W
- Güç adaptörü: 5V/2A DC çıkış (isteğe bağlı)

Bağlanabilirlik

- RJ-45 LAN: 10/100/1000M Ethernet
- 10/100/1000M Ethernet anahtarı
Üzerinden RJ-45 PC
- RJ-9 ahize konektörü
- USB-A ve USB-C konnektörleri

Ağ, Güvenlik ve diğer protokoller

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- Statik IP ve DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/Q etiketleme (VLAN), Katman 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x, OpenSSL 3.x
- Kimlik doğrulama: Temel veya özet
- Hizmet reddi (DoS) saldırısı koruması: Taşınan
- Aktarım: TLS 1.2 ve SRTP/AES-256
- (X509v3) sertifikası yüklü olarak gönderilir

Konfigürasyon

- Web tabanlı yönetim
- ALE Easy Device Management (EDM)
- ALE Easy Deployment Server (EDS)

Diller

- Çoklu dil desteği (menü): Arapça, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İzlandaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Letonca, Litvanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsviçre, Tayca, Türkçe

Düzenleyici Standartlar

Güvenlik

- IEC 62368-1: 2023
- EN 62368-1: 2014 +A11: 2017
- CSA C22.2 No. 62368-1-19 ve ANSI/UL 62368-1-2019

EMC

- EN 55032: 2015+A11:2020
- EN 55035: 2017+A11:2020
- EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2
- EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3
- FCC 47 CFR Bölüm 15 Alt Bölüm B
- ICES-003 Sayı 7 Kanada

Eko tasarım

- ErP 2009/125/EC, ErP (EU) 2023/826, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, ÇİN ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: Avrupa yönetmeliği: N° 1907/2006
- Önerme 65

- Ambalajlama: EU Direktifi 94/62/EC

İşitme Cihazı Uyumluluğu

- FCC 47 CFR Bölüm 68, CS-03, AS/ACIF S040

Çevresel Koşullar

- Çalışma sıcaklığı: -5°C ila +45°C
- Bağıl nem: %5 ila %95
- Depolama/taşıma sıcaklığı: -25°C/+70°C
- IP Sınıfı: IP52

Sipariş Bilgileri

- 3MK37018AA M5s DeskPhone

Aksesuarlar

- 3MK27007AA EM200 Genişleme Modülü
- 3MK27008AA Duvar Montaj Kiti
- 3MK08005US Harici Güç Adaptörü (US)
- 3MK08005EU Harici Güç Adaptörü (EU)
- 3MK08005RW Harici Güç Adaptörü (AU/UK)

Paketleme

- M5s DeskPhone
- Kablolu HD geniş bant ahize ve kablo
- Telefon standı
- 1,5 m ağ kablosu (cat5e)
- Güvenlik sayfası
- Hızlı Kullanım Kılavuzu