

阿尔卡特朗讯 H3P/H3G 桌面话机

简约大屏，品优价美

阿尔卡特朗讯 H3P/H3G 是一款高性能的入门级桌面有线话机。H3P/H3G 支持开放性的 SIP 协议，为用户提供丰富的通讯功能。

除了时尚大气的外观设计以外，话机延续阿尔卡特朗讯对音质的极致追求，精选音频元器件，提供全双工高清宽频通话，给用户带来逼真清晰的通话体验。

H3P/H3G 配置 2.8 英寸的背光黑白显示屏，可显示最多 5 行中文，并可支持多达 1000 个本地联系人目录以及通话记录。通过多角度可调节脚架，满足不同场景下的用户需求。

H3P/H3G 具有极高的兼容性，能广泛兼容市场上的主流 SIP 平台如 Broadsoft, Metaswitch 等。

H3P 和 H3G 均同时支持外接电源供电和以太网供电。

H3P/H3G 完美兼容阿尔卡特朗讯快速重定向平台（EDS）和设备管理平台（EDM），易于实施大规模的配置和部署。



H3P



H3G

五大特征	益处
简约大屏	超高性价比的 2.8 英寸黑白大屏，配合优化的人机操作界面，用户体验更加舒适
超强处理	选用高性能处理器，秒速开机，6 方会议，办公更加高效
高清音质	优选的元器件，调校的音频参数，多重的编解码，出色的宽带音频质量，无论是在手柄、免提还是耳机模式都能提供舒适的通话效果
节能环保	优化的电源设计，支持 POE Class 1 低功耗运行，极大节约运维成本
轻松部署	完全兼容阿尔卡特朗讯成熟的快速重定向平台（EDS）和设备管理平台（EDM），非常容易开展大规模配置和部署，能极大节约部署人力

技术规格

物理参数

- 尺寸（长x宽x高）： 214mm x 191mm x 47mm
- 重量： 795g（含手柄和脚架）
- 颜色： 灰色
- 2.8英寸, 132x64 像素黑白带背光显示屏
- 支持中文显示
- 可调整脚架： 45° & 50°
- 支持挂壁（选购配件）

话机按键

- 2 个带 LED 线路键 + 1 个翻页键
- 4 个菜单键
- 音量键（+ 和 -）
- 4 维导航及回退，确认键
- 9 个功能键：免提，静音，信息，耳机键，呼叫保持，转移，会议，重拨及挂机键
- 标准拨号键盘

通话功能

- 3 个 SIP 帐号
- 呼入/呼出/拒接
- 呼叫转移
- 呼叫等待
- 呼叫保持/恢复
- 重拨
- 拨号规则
- 快速拨号
- IP 直呼
- 键盘锁
- 静音/解除静音
- 勿扰
- 自动应答
- 语音信箱
- 最多可配置29个编程键
- 本地 6 方会议
- 呼叫记录（1000 条）
- 本地联系人（1000 条）
- XML & LDAP 通讯录

音频特性

- 全双工免提
- 支持高清宽带手柄
- 编解码： Opus (NB and WB), G.722, ILBC, G711 (A-law and u-law), G.729AB

- 静音检测（VAD）
- 舒适噪音（CNG）
- 回音消除（AEC）
- DTMF: In-Band, RFC 2833/4733, SIP INFO
- 支持听力辅助（HAC）

电源特性

- 支持 PoE, Class 1 (802.3af)
- 支持 802.3az
- 电源适配器: 5V/2A 直流输出（可选配件）
- 空闲/活动模式最大功耗（POE）：
0.97W/3.16W（H3P）
0.98W/3.2W（H3G）

接口规格

- RJ-45 双百兆交换式自适应网口（H3P）
- RJ-45 双千兆交换式自适应网口（H3G）
- RJ-9 手柄接口
- RJ-9 耳机接口

网络，安全及相关协议

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3325, 3550, 4566, 4568, 5359, 6086 等
- 静态 IP 和 DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OPENVPN, 802.1x
- 支持信息验证机制（Basic, Digest）
- 支持 DoS 攻击防范
- 支持 TLS 1.2/1.0 和 SRTP
- 出厂自带证书（X509v3）并支持安装客户证书

配置

- 网页管理，话机配置和自动配置
- ALE 快速重定向平台（EDS）
- ALE 设备管理平台（EDM）

语言

- 支持多国语言菜单：
简体中文，繁体中文，德语，英文，法语，意大利，韩文，葡萄牙语，西班牙语等

相关规范及标准

安全规范

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC规范

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- 47 CFR Part 15 B Subpart B
- ICES-003 Issue 6

电信规范

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

环保规范

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, 中国ROHS 2.0: GBT 26572-2011
- REACH (EC1907/2006)
- Proposition 65
- 包材：欧盟94/62/EC

听力辅助规范

- FCC 47 CFR Part 68, CS-03, AS/ACIF S040

环境条件

- 操作环境温度： -5°C to +45°C
- 操作环境湿度： 5% to 95%
- 存储及运输温度： -25°C/+70°C

支持配件信息

- 中规外接电源
- 挂壁件
- 阿尔卡特朗讯 AH 11GA/12GA 耳机

产品包装清单

- H3P/H3G 桌面话机
- 有线高清宽带手柄及手柄线
- 脚架
- 网线 (cat5e)
- 安全手册
- 快速使用指南

