

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhone

H2P DeskPhone, modern bir tasarımıyla rekabetçi bir fiyata zengin bir iletişim deneyimi sunan bir SIP cihazıdır.

Bu kompakt masa telefonu, ince ayarlı çift konuşma performansı ve yankı engelleme özelliğine sahip geniş bant ses içerir. Arkadan aydınlatmalı ekranı, 4 satır metin desteği, 1000 kişiye kadar rehber ve kullanıcının iş arkadaşları ve müşterilerle kolayca iletişim kurmasını sağlayan arama kayıtları sunar.

Kullanıcı deneyimi, bir navigasyon düğmesi ve 4 menü tuşu ile geliştirilmiştir. H2P DeskPhone ayrıca ayarlanabilir bir ayak standına sahiptir ve bu sayede küçük toplantı odaları, açık ofisler veya otel odaları için idealdir.

Standart SIP protokolü, piyasadaki başlıca açık sunucuları tarafından desteklenen zengin telefon özellikleri sağlar.

H2P DeskPhone, harici güç kaynağı kullanımını ve Ethernet Üzerinden Güç (PoE) modunu (Sınıf 1) destekler.



Özellikler	Avantajlar
HD ses kalitesi	Hem ahize hem de eller serbest modunda geniş bant ses kalitesi; eller serbest modunda mükemmel çift konuşma performansı
Kullanıcı dostu arayüz ve 2,3 inç arkadan aydınlatmalı ekran	İş arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle kolayca bağlantı kurun
Özel Kulaklık bağlantı noktası	Daha fazla iletişim konforu için bir kulaklık bağlayın
Ayarlanabilir ayak standına sahip kompakt telefon	Küçük masalar, otel odaları ve hastane yatak başları için mükemmeldir
Standart SIP protokolü ile zengin telefon özellikleri	Tercih ettiğiniz bulut PBX sağlayıcısı tarafından sağlanan çağrı yönetimi ve konferans gibi iş özelliklerinden yararlanın
Zahmetsiz Dağıtım	ALE'nin olgun Easy Deployment Server (EDS) ve Easy Device Management (EDM) ile uyumludur, kolay büyük ölçekli yapılandırma ve dağıtım ile insan gücü maliyetlerinden tasarruf sağlar

Veri Sayfası

Alcatel-Lucent Enterprise H2P DeskPhone

Teknik özellikler

Fiziksel özellikler

- Yükseklik: 205mm (8,1 inç)
- Genişlik: 181mm (7,1 inç)
- Derinlik: 47mm (1,9 inç)
- Ağırlık: 700 g (1,54 lbs)
(ahize ve stand ile birlikte)
- Renk Gri
- Ayarlanabilir ayak standı: 45° ve 50°
- Duvara monte edilebilir (isteğe bağlı aksesuar)

Ekran

- 2,3 inç, 128x64 arka aydınlatmalı siyah beyaz ekran

Anahtarlar

- LED'li 2 Hat tuşu (Hat 1/2)
- 4 menü tuşu
- Ses kontrol tuşları (+ ve -)
- Navigatör: 4 yönlü navigasyon+ Tamam
- Eller serbest, sessiz ve mesaj tuşları
- Çağrı bekletme, çağrı aktarma ve tekrar arama tuşu
- Arama pedi

Telefon özellikleri

- 2 SIP hesabı
- Çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, çağrı aktarma, çağrı bekletme/devam ettirme, tekrar arama
- Sessize alma/ses açma, sesli posta, DND, otomatik cevaplama
- Yerel 3 partili konferans
- Çağrı kaydı (1000 giriş)
- Kişiler (1000 giriş)

Ses özellikleri

- G.722, Opus (NB ve WB), iLBC
- G.711 (A-law ve Mu-law), G.729AB, G.726
- Ses Aktivitesi Algılama (VAD), Konfor, Gürültü Üretimi (CNG), Akustik giderme (AEC)
- DTMF: Bant İçi, RFC2833, SIP INFO
- İletim Cihazı Uyumlu (HAC)

Güç

- Ethernet Üzerinden Güç (IEEE 802.3af), Sınıf 1
- Güç tüketimi boşa/aktif: 2,11W/3,22 W
- Harici Güç kaynağı: 5V/0.6A (İsteğe bağlı aksesuar)

Bağlanabilirlik

- RJ-45 LAN: 10/100M Ethernet
- RJ-45 PC üzerinden 10/100M Ethernet anahtar
- Kablolu ahize için RJ-9 konektörü
- Kulaklık için RJ-9 konektörü

Ağ, Güvenlik ve diğer protokoller

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- Statik IP ve DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/Q etiketleme (VLAN), Katman 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Kimlik doğrulama: Temel veya özet
- Hizmet reddi (DoS) saldırı koruması: Taşkın
- Aktarım: TLS 1.2 ve SRTP
- (X509v3) sertifikası ile birlikte gönderilir kurulu

Konfigürasyon

- Web tabanlı yönetim
- ALE Easy Device Management (EDM)
- ALE Easy Deployment Server (EDS)

Diller

- Çoklu dil desteği (menü): Arapça, Katalanca, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Euskara, Fransızca, Galego, Almanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca

Düzenleyici Standartlar

Güvenlik

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

- FCC 47 CFR Bölüm 15 B Alt Bölüm B
- ICES-003 Sayı 6
- Telekom
- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

Eko tasarım

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, ÇİN ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: Avrupa yönetmeliği: N° 1907/2006
- Önerme 65
- Ambalajlama: EUDirektifi 94/62/EC

İletim cihazı uyumluluğu

- FCC 47 CFR Bölüm 68, Industry Canada CS-03, Avustralya AS/ACIF S040

Çevresel Koşullar

- Çalışma sıcaklığı: -5°C ila +45°C
- Bağıl nem: %5 ila %95
- Depolama/taşıma sıcaklığı: -25°C/+70°C
- IP Sınıfı: IP52

Sipariş Bilgileri

- 3MK27005AA H2P DeskPhone

Aksesuarlar

- 3MK08006EU harici güç adaptörü (EU)
- 3MK08006UK harici güç adaptörü (UK)
- 3MK08006US harici güç adaptörü (US)
- 3MK08006AU harici güç adaptörü (AU)
- 3MK08006IN harici güç adaptörü (IN)
- 3MK08004AA duvar montaj kiti

Paketleme

- H2P DeskPhone
- Kablolu geniş bant ahize
- Ayak standı
- 1,5 m Ethernet kablosu (cat5e)
- Güvenlik sayfası
- Hızlı kullanım kılavuzu

